

Särskilt villkor

Inbrottsförsäkring - inhägnat område

Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering.

1. Egendomsförsäkring

1.13. Inbrottsförsäkring - Vad försäkringen gäller för

1.13.2.5 Stöld och skadegörelse på inhägnat område

Försäkringen gäller för skada genom stöld eller skadegörelse förövad av person som tagit sig in på inbrottsskyddat inhägnat område

- genom inbrott eller
- med för låset avsedd nyckel, kod eller låskombination som åtkommits genom
 - rån eller
 - inbrott i inbrottsskyddad lokal eller
 - inbrott i bostad.

Försäkringen gäller även för skada genom stöld eller skadegörelse förövad på inbrottsskyddat inhägnat område, av person som därefter tagit sig ut från inhägnat område

- genom utbrott eller
- med för låset avsedd nyckel, kod eller låskombination som åtkommits genom
 - rån eller
 - inbrott i inbrottsskyddad lokal eller
 - inbrott i bostad.

1.13.2.5.1 Särskild självrisk

Självrisk är lägst 50 % av prisbasbeloppet vid skada på motor drivna fordon och släpfordon till dessa samt vid stöld av lösa eller fast monterade delar, reservdelar och tillbehör till sådana fordon.

12. Säkerhetsföreskrifter

12.01.13.2.5 Skydds krav för inhägnat område

Utöver vad som nedan anges hänvisas till bolaget för bedömning av vad som enligt gällande regler är godtagbart.

Områdesskyddet ska bestå av stängsel eller vägg och vara totalt minst 2,20 m högt varav de översta 0,20 m ska utgöras av minst 2 rader taggtråd. Områdesskyddet ska anslutas så nära till marken att inkrypning under områdesskyddet förhindras. Områdesskyddets fastsättningsanordningar, stolpar, stag m m ska vara förankrade i marken på ett godtagbart sätt.

Exempel på godtagbart utförande

- flätverksstängsel av minst 3 mm tjock ståltråd med maskstorlek som inte överstiger 50 x 50 mm
- vägg av trä minst 25 mm tjock
- vägg av stålplåt minst 1 mm tjock

Grind, port och dörr ska fylla samma krav på skydd mot inbrott som områdesskydd (stängsel och vägg) enligt ovan.

Grind, port och dörr ska vara låst med av försäkringsbolagen godkänd låsenhet (antingen lås och slutbleck samt i förekommande fall dörrförstärkningsbehör eller hänglås med beslag). Beslag till hänglås ska ha minst samma motståndskraft mot inbrottsangrepp som låset.

Vid gångjärnen ska finnas spärranordning som förhindrar avlyftning av grind i stängt läge. Port och dörr ska vara försedd med likvärdigt skydd. Grind, port och dörr anses inte låst om nyckel kvarlämnats i låset.

Anmärkning

Se 12.01.50.2 angående påföljd vid åsidosättande av skydds kraven.

